

		HC-2200			HC-2700			HC-3200			
System Система	Item Параметр	Clamping Force Усилие смыкания	22000 kN			27000 kN			32000 kN		
Injection System Система впрыска	Screw Diameter Диаметр шнека	unit	S	M	L	S	M	L	S	M	L
		mm	150	160	170	150	160	170	170	180	190
	Injection Pressure Давление впрыска	kg/cm ²	1673	1470	1302	1673	1470	1302	1844	1645	1476
	Injection Pressure (Four) Давление впрыска (4 цилиндра)	kg/cm ²	2174	1911	1692	2174	1911	1692	2380	2120	1900
	Theoretical Shot Volume Теоретический объем впрыска	cm ³	15021	17090	19293	15021	17090	19293	20428	22902	25518
	Shot Weight(PS) Вес впрыскиваемой массы (полистирол)	g	13519	15381	17363	13519	15381	17363	18385	20611	22966
		oz	476.4	542	611.9	476.4	542	611.9	649.6	728.3	811.5
	Injection Rate Скорость впрыска	cm ³ /sec	1467	1670	1885	1467	1670	1885	1452	1628	1815
	Injection Rate (Four) Скорость впрыска (4 цилиндра)	cm ³ /sec	1129	1284	1450	1129	1284	1450	1117	1252	1396
	Plasticising Capacity Пластифицирующая способность	kg/hr	641	729	823	641	729	823	823	923	1028
	Screw Revolving Speed Скорость вращения шнека	rpm	0-95			0-95			0-74		
Clamping System Система смыкания	Clamping Stroke Ход смыкания	mm	1900			2100			2200		
	Space Between Tie Bars (HxV) Расстояние между направляющими (гор. x вер.)	mm	1800 x 1600			2000 x 1700			2200 x 1800		
	Mould Platen Dimensions (HxV) Габариты плит крепления (гор. x вер.)	mm	2450 x 2250			2820 x 2520			3020 x 2620		
	Range of Mould Height Диапазон высоты пресс-формы	mm	600~1700			700~1800			800~2000		
	Hydraulic Ejector Stroke Ход гидравлического выталкивателя	mm	350			350			350		
Electrical System Электрическая система	Pump Motor Мощность двигателя	hp	225			225			300		
	Heater Capacity (220V) Мощность нагревателя (220В)	kW	109.7			109.7			125.6		
	Allowable Maximum Pump Pressure Максимальное давление насоса	kg/cm ²	140			140			140		
Dimensions Габаритные размеры	Machine Size Габариты машины	M	15.5 x 3.0 x 3.0			16.5 x 3.2 x 3.2			17 x 3.6 x 3.3		
	Net Weight Вес нетто	ton	160			190			220		